

DOME CAMERA D4200

식별번호 : 23061687






주요특징

- 1/ 2.8 "Progressive Scan CMOS
- 듀얼 스트리밍 [H.264, M-JPEG]
- 최대30FPS 1920x1080 고해상도 지원
- IR 가시거리 10M[15pcs]
- 움직임감지[4영역], 사생활 감시 보호[4영역]
- Micro SD card slot 지원

외관도

(단위: mm)



제품사양

항 목	D4200
이미지센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS (Sony IMX-322)
해상도	2MP, 1920 x 1080
줌	2 ~ 10x (Client Software)
초점거리	2.8mm
최대조리개값	F 1.4
화각	H:109°, V:61°, D:125°
최저조도	0 lux (IR LED ON)
전자셔터속도	1/30 ~ 1/5000 Sec
사생활보호기능	4 regions
이미지개선기능	AF,AWB,AGC,3-DDNR,D-WDR,Defog
IR LED	10m, 15pcs

비디오항목

압축	H.264, MJPEG
프레임비율	Max30fps@1920x1080
해상도	320x240 ~ 1920x1080
비디오스트림	H.265, M-JPEG
Burn-in OSD	다국어

네트워크 항목

접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
프로토콜	IPv4,HTTP,SMTP,UPnP,DNS,RTSP,DDNS,RTP,TCP,UDP,RTCP,DHCP,ARP,IGMP,ICMP,NTP,SNMP(@V2.0)
암호화	Password Protection, SSL
응용프로그램	N/A

이벤트/알람

이벤트 출처	N/A
이벤트 동작	E-mail 전송(스냅샷), FTP 서버 전송(스냅샷)

일반사항

기구물 인증	IP66
Certifications	KC
외부저장	Micro SD Card(1G,2G,4G,8G,16G,32G or more)
전원공급	DC 12V / 1A, PoE(IEEE 802.3af)
소비전원	259mA@DC12V,Max3.1W / 83mA@PoE48V,Max4.0W
동작상태	0°C~40°C/0%~90%
규격	Ø130.0(body)×89.5(H)×Ø90(dome)
무게	330g